

## Feuille de Commande Bestell-Formular

## Fer d'attente HBT STANDARDS HBT-Bewehrungsanschlüsse STANDARDTYPEN

Chantier  
Baustelle \_\_\_\_\_

Liste  
Liste Nr \_\_\_\_\_

Ingénieur  
Ingenieurbüro \_\_\_\_\_


Partie  
Bauteil \_\_\_\_\_

Entreprise  
Bauunternehmer \_\_\_\_\_

Etablis  
Gezeichnet \_\_\_\_\_

Date  
Datum \_\_\_\_\_

### ST



		Ø	Ecarte-ment Teilung	A	B	C	Nb de pièces/ Stückzahl		
							1.25	0.85	
12	80-8-15	8	15	6	12	40			
	80-8-20	8	20	6	12	40			
MUR / Wände 15	S120-8-15	8	15	9	12	40			
	S120-8-20	8	20	9	12	40			
	S120-10-15	10	15	9	12	50			
	S120-10-20	10	20	9	12	50			
	120-8-15	8	15	9	15	40			
	120-8-20	8	20	9	15	40			
	120-10-15	10	15	9	15	50			
	120-12-15X	12	15	9	15	50			
	120-12-15Y	12	15	9	20	50			
	120-12-15Z	12	15	9	25	50			
	MUR / Wände 18/20	S150-8-15	8	15	12	8	40		
		150-8-15	8	15	12	15	40		
150-8-20		8	20	12	15	40			
S150-10-15		10	15	12	12	50			
150-10-15		10	15	12	15	50			
150-10-15Y		10	15	12	20	50			
150-10-15Z		10	15	12	25	50			
150-10-20		10	20	12	15	50			
150-12-15X		12	15	12	15	60			
150-12-15Y		12	15	12	20	60			
150-12-15Z		12	15	12	25	60			
150-14-15X		14	15	12	15	48			
150-14-15Y		14	15	12	20	48			
150-14-15Z		14	15	12	25	48			

		Ø	Ecarte-ment Teilung	A	B	C	Nb de pièces/ Stückzahl		
							1.25	0.85	
MUR / Wände 22	190-8-15	8	15	16	15	40			
	190-8-20	8	20	16	15	40			
	190-10-15	10	15	16	15	50			
	190-10-15Y	10	15	16	20	50			
	190-10-15Z	10	15	16	25	50			
	190-10-20	10	20	16	15	50			
	190-12-15X	12	15	16	15	60			
	190-12-15Y	12	15	16	20	60			
	190-12-15Z	12	15	16	25	60			
	190-14-15X	14	15	16	15	57			
	190-14-15Y	14	15	16	20	57			
	190-14-15Z	14	15	16	25	57			
	MUR / Wände 25	220-8-15	8	15	19	15	40		
		220-8-20	8	20	19	15	40		
220-10-15		10	15	19	15	50			
220-10-15Y		10	15	19	20	50			
220-10-15Z		10	15	19	25	50			
220-10-20		10	20	19	15	50			
220-12-15X		12	15	19	15	60			
220-12-15Y		12	15	19	20	60			
220-12-15Z		12	15	19	25	60			
220-14-15X		14	15	19	15	57			
220-14-15Y		14	15	19	20	57			
220-14-15Z		14	15	19	25	57			

Les boîtes standards sont livrées en 1.25 et 0.85 mt. Les éléments courts à 0.85 mt sont livrés avec une dimension C de 40 cm.  
Die Standardkasten sind in Längen von 1.25 oder 0.85 mt geliefert. Die 0.85 Mt Element sind mit ein C Mass von 40 cm geliefert.

## Feuille de Commande Bestell-Formular

## Fer d'attente HBT STANDARDS HBT-Bewehrungsanschlüsse STANDARDTYPEN

Chantier  
Baustelle \_\_\_\_\_

Liste  
Liste Nr \_\_\_\_\_

Ingénieur  
Ingenieurbüro \_\_\_\_\_


Partie  
Bauteil \_\_\_\_\_

Entreprise  
Bauunternehmer \_\_\_\_\_

Etablis  
Gezeichnet \_\_\_\_\_






Date  
Datum \_\_\_\_\_

**STA**



MUR	Ø	Ecartement Fellung	A	B	C	Nb de pièces/ Stückzahl	
						1.25	0.85
17	160-10-15	10	15	12	15	40	
	180-10-15	10	15	14	15	40	
	180-12-15x	12	15	14	15	60	
22	210-8-20	8	20	17	15	40	
	210-10-15	10	15	17	15	40	
	210-12-15X	12	15	17	15	60	
26	250-10-15	10	15	21	15	50	
	250-12-15X	12	15	21	15	60	
	250-12-15Y	12	15	21	20	60	
	250-12-15Z	12	15	21	25	60	
	250-14-15X	14	15	21	15	56	
	250-14-15Y	14	15	21	20	56	
	250-14-15Z	14	15	21	25	56	
30	280-8-15	8	15	24	15	40	
	280-8-20	8	20	24	15	40	
	280-10-15	10	15	24	15	40	
	280-10-15Y	10	15	24	20	50	
	280-10-15Z	10	15	24	25	50	
	280-10-20	10	20	24	15	40	
	280-12-15X	12	15	24	15	60	
	280-12-15Y	12	15	24	20	60	
	280-12-15Z	12	15	24	25	60	
	280-14-15X	14	15	24	15	56	
	280-14-15Y	14	15	24	20	56	
	280-14-15Z	14	15	24	25	56	
	280-14-15Z3	14	15	24	30	56	
	280-14-15Z4	14	15	24	40	56	
	480-14-15X	14	15	44	15	56	
	480-14-15Y	14	15	44	20	56	
	480-14-15Z	14	15	44	25	56	
480-14-15Z3	14	15	44	30	56		
480-14-15Z4	14	15	44	40	56		
40	380-14-15X	14	15	34	15	56	
	380-14-15Y	14	15	34	20	56	
	380-14-15Z	14	15	34	25	56	
	380-14-15Z3	14	15	34	30	56	
	380-14-15Z4	14	15	34	40	56	
50	480-14-15X	14	15	34	15	56	
	480-14-15Y	14	15	34	20	56	
	480-14-15Z	14	15	34	25	56	
	480-14-15Z3	14	15	34	30	56	
	480-14-15Z4	14	15	34	40	56	

MUR	Ø	Ecartement Fellung	A	B	C	Nb de pièces/ Stückzahl	
						1.25	0.85
15	K120-10-20	10	20	9	15	18	
	K150-10-15	10	15	12	15	13	
	K150-10-20	10	20	12	15	18	
22	K190-10-20	10	20	16	15	18	
	K210-10-15X	10	15	9	15	18	
18/20	K2150-10-15	10	15	12	15	22	
	K2150-10-15X	10	15	12	15	18	
	K2150-10-20	10	20	12	15	18	
	K2150-10-20X	10	20	12	15	18	
22	K2190-10-15Y	10	15	16	20	18	
	K2190-10-15Z	10	15	16	22	22	
	K2190-10-20	10	20	16	15	18	
	K2190-10-20Y	10	20	16	20	18	
	K2190-10-20Z	10	20	16	25	18	
C	55-8-15	8	15		15	40	
	55-8-20	8	20		15	40	
	55-10-15	10	15		15	40	
	85-10-15	10	15		15	50	
	85-10-15Y	10	15		20	50	
	85-10-15Z	10	15		25	50	
	85-12-15X	12	15		15	60	
85-12-15Y	12	15		20	60		
85-12-15Z	12	15		25	60		
85-14-15X	14	15		15	56		
85-14-15Z	14	15		25	56		
C1	C185-10-15Z	10	15		50	50	
	C185-12-15-Z	12	15		60	60	
	C1150-14-15Z	14	15		70	70	
C4	C4150-10-15Z	10	15		50	50	
	C4150-12-15Z	12	15		60	60	
	C4150-14-15Z	14	15		48	48	
	C4190-10-15Z	10	15		50	50	
	C4190-12-15Z	12	15		60	60	
	C4190-14-15Z	14	15		57	57	
	C4220-10-15Z	10	15		50	50	
C4220-12-15Z	12	15		60	60		
C4220-14-15Z	14	15		57	57		



Les boîtes standards sont livrées en 1.25 et 0.85 mt. Les éléments courts à 0.85 mt sont livrés avec une dimension C de 40 cm.  
Die Standardkasten sind in Längen von 1.25 oder 0.85 mt geliefert. Die 0.85 Mt Element sind mit ein C Mass von 40 cm geliefert.